

ST 170

ST 360

	ST 170	ST 360
ALTEZZA	195 CM	200 CM
LARGHEZZA	100 CM	120 CM
LUNGHEZZA	650 CM	530 CM
PESO	490 KG	630 KG
POTENZA	13 KW	25 KW
VELOCITÀ VARIABILE	0 ÷ 15 M/MIN	0 ÷ 15 M/MIN
CAPACITÀ VASCHE	10 KG	15 KG
LARGHEZZA RULLO	170 MM	360 MM
LARGHEZZA UTILE SPALMATURA	160 MM	350 MM
SPALMATURA ADESIVO	0,170 KG/MQ	0,170 KG/MQ
PRODUZIONE (8 ore)	470 MQ	700 MQ

Accessori a richiesta (ST 170)

- Sistema di prefusione rapida con vasca colla di capacità 50 Kg.
- Gruppo di aspirazione colla completo di contenitore, impianto elettrico indipendente e tubo di collegamento
- Predisposizione e kit necessario per la spalmatura di bordi di spessore fino a 3 mm (PVC o legno).
- Gruppo avvolgitore dotato di albero a frizione mod. SMC (diametro albero da stabilire al momento dell'ordine).
- Sistema ad aria condizionata da applicare al tunnel di raffreddamento

Accessori a richiesta (ST 360)

- Sistema di prefusione rapida con vasca colla di capacità 50 Kg
- Gruppo di aspirazione colla completo di contenitore, impianto elettrico indipendente e tubo di collegamento
- Predisposizione e kit necessario per la spalmatura di bordi di spessore fino a 3 mm (PVC o legno).
- Gruppo avvolgitore dotato di albero a frizione mod. SMC (diametro albero da stabilire al momento dell'ordine).
- Sistema ad aria condizionata da applicare al tunnel di raffreddamento

ST 170

ST 360

	ST 170	ST 360
HEIGHT	195 CM	200 CM
WIDTH	100 CM	120 CM
LENGHT	650 CM	530 CM
WEIGHT	490 KG	630 KG
POWER	13 KW	25 KW
VARIABLE SPEED	0 ÷ 15 M/MIN	0 ÷ 15 M/MIN
GLUE TANKS CAPACITY	10 KG	15 KG
ROLLER WIDTH	170 MM	360 MM
SPREADING WIDTH UTILITY	160 MM	350 MM
ADHESIVE SPREADING	0,170 KG/MQ	0,170 KG/MQ
OUTPUT (8 HOURS)	470 MQ	700 MQ

Accessories on request (ST 170)

- Rapid pre-melting system with glue tank, Capacity 50 Kg
- Suction unit complete of container, electrical equipment and connection tube
- Kit necessary to spread edge up to 3 mm of thickness (PVC or veneer)
- Winder unit equipped with friction winding shaft Model SMC (shaft Ø to settle to the order)
- Air condition system to place on the cooling tunnel

Accessories on request (ST 360)

- Rapid pre-melting system with glue tank, Capacity 50 Kg
- Suction unit complete of container, electrical equipment and connection tube
- Kit necessary to spread edge up to 3 mm of thickness (PVC or veneer)
- Winder unit equipped with friction winding shaft Model SMC (shaft Ø to settle to the order)
- Air condition system to place on the cooling tunnel